



Rolltorprofile BRP 75er Serie



Isolierprofil für kleine Toranlagen:

Alu kaltgewalzt, bandbeschichtet, PU-ausgeschäumt, geräuscharmer Lauf, gleichmäßig wickelnd, auch als Linksroller einsetzbar

Vorteile:

- Ersatzteile auch für Fremdhersteller lieferbar
- kombinierbar mit Transpa Forza

Haupteinsatzbereich:

Industrie, Lagerhallentore, Raumteiler / Shoptore / Einkaufszentren in Kombination mit Transpa Forza

Zubehör:

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 7513 Alu-Hohlkammerprofil, stranggepresst. BRP 7514 Alu-C-Schiene, stranggepresst
Bodenabdichtungen

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206, 2209

Profil-Nr.: BRP 7520 / 7540

Material	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	0,5
Profildicke (mm)	20
Arretierungsdicke (mm)	23
Abschlussprofildicke (mm)	20
Stäbe p.m. Torhöhe	13,3
Deckfläche (mm)	75
Gewicht (kg/m)	0,38
Gewicht (kg/m ²)	5,3
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	15

Ausführungen:

Aluminium bandbeschichtet.
 Lieferbar in folgenden Farben:
 anthrazit, beige, blau, braun, gelb,
 grau, grün, holzdekor dunkel,
 holzdekor hell, metallic, rot,
 verkehrsweiß und weiß

Ausschäumung:

Polyurethan-Hartschaum



ähnlich RAL 9003



ähnlich RAL 9016



ähnlich RAL 1015



ähnlich RAL 1033



ähnlich RAL 7016



ähnlich RAL 9006



ähnlich RAL 7038



ähnlich RAL 5009



ähnlich RAL 6005



ähnlich RAL 8014



ähnlich RAL 3004



Holzdekor hell



Holzdekor dunkel

Ballendurchmesser:

Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000	290	280	300	330					
2.500	300	315	320	345					
3.000	340	325	335	365					
3.500	340	345	365	380					
4.000	370	360	370	400					
4.500	370	385	390	415					
5.000	400	385	405						
5.500	400	415	405						
6.000	430	415	440						