



Rolltorprofile BRP 20er Serie



Stabiles Profil für kleine Toranlagen:

stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke

Vorteile:

- hohe Stabilität
- laufruhig und langlebig
- für kleine Wickelwellen
- kleine, gleichmäßige Wicklung, kleiner Ballendurchmesser
- für häufige Lastwechsel geeignet
- Ersatzteile auch für Fremdhersteller lieferbar

Haupt Einsatzbereich:

Tiefgaragen, Wohngebiete, Privatbereich

Zubehör:

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 2109 Alu-Winkel inkl.
C-Schiene für Bodenabdichtung.

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit
2 Kunststoff-Kedern BRP 2201,
2203 - 2206 und 2209 und mit 3
Kunststoff-Kedern BRP 2202

Profil-Nr.: BRP 2010

Material	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	1,2
Profildicke (mm)	14
Arretierungsdicke (mm)	14
Abschlussprofil	ausgeklinkt
Stäbe p.m. Torhöhe	21
Deckfläche (mm)	48
Gewicht (kg/m)	0,40
Gewicht (kg/m ²)	8,50
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	12

Ausführungen:

Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

**Ballendurchmesser:**

Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000	265	270	295						
2.500	285	300	315						
3.000	285	330	315						
3.500	325	330	345						
4.000	325	350	345						
4.500	355	350	375						
5.000	355	380	375						